

FrameXX

Obraz nebo FrameXX?



DIGITÁLNÍ FOTOOBRAZ

FrameXX



www.framexx.com

- zobrazuje motivy umístěné v paměti obrazu, síti LAN nebo na internetu
- meteo stanice – zobrazení předpovědi počasí z 10 miliónů míst, stále aktualizováno z internetu
- aktualizace prezentace (i probíhající)
- díky barevným variacím rámu vhodný do mnoha interiérů
- snadno se ovládá a díky synchronizaci a automatickému režimu pracuje zcela sám
- po zapnutí může automaticky startovat libovolná prezentace

FrameXX

HOME₁₅₀

- Rozměry: 42 cm x 30 cm x 3 cm
- Moderní kovový design (dřevěný rám potažený kovovou fólií)
- Barva pasparty (zařízení) bílá a černá
- Standardní příslušenství obsahuje 10 barevných variant rámu
- Možnost speciálních typů rámu i dle RAL/CMYK
- TFT-LCD panel 15", rozlišení 1280 x 800 bodů, poměr stran 16:10
- LED podsvícení, pohledový úhel +/- 170° (na šířku), zobrazení až fullHD videa (1920 x 1080 bodů)
- Podpora orientace na šířku i na výšku, automatické přepínání (vnitřní gyro senzor)
- Stojan umožňuje libovolné umístění, lze použít i VESA rozteč 75 mm (4 x M4)
- Nízká spotřeba energie (8W)
- Nízká váha (1 kg)
- Jednoduchá výměna rámu (30 sek) bez náradí
- Ovládání dálkovým ovladačem, tlačítka na zadní straně, přes intranet/VPN nebo pomocí FrameXX cloudu
- Napájení 100–240V / 12V/2A
- Wi-Fi B/G/N, LAN RJ-45
- 2 x 2 W reproduktory
- 1x stereo audio out (jack konektor 3.5 mm)
- 3 x USB, 1 x SD/MMC, vnitřní paměť 6 GB


Umístění na výšku



FrameXX

HOME₂₇₁

- Rozměry: 71 cm x 45 cm x 6,5 cm
- Moderní dřevěný rám
- Výběr z více než 50 dalších typů rámu, možnost výroby rámu dle RAL/CMYK barvy
- TFT-LCD Full HD panel 27"
- W-LED podsvícení, pohledový úhel +/- 170° (na šířku), vysoký kontrast (typ) 1000:1, jasný obraz, rychlá odezva (typ):1 ms (GtG)
- Velmi jednoduchá výměna rámu a pasparty
- Transparentní 3 m napájecí kabel
- Wi-Fi B/G/N (2.4/5 GHz)
- 2 x 2W reproduktory
- 2 x USB, vnitřní paměť 13 GB



Základní řada zakázkových rámu



FrameXX

PRO_{SERIES}

- Špičkový průmyslový A-MVA/IPS full HD panel
- Rozměry:
 - PRO430a 106,8 cm x 65,9 cm x 6,5 cm
 - PRO431 107,0 cm x 66,2 cm x 4,5 cm
 - PRO480 118,1 cm x 72,3 cm x 6,5 cm
 - PRO491 120,0 cm x 73,3 cm x 4,9 cm
 - PRO550 138,5 cm x 85,5 cm x 6,5 cm
 - PRO551 138,8 cm x 85,7 cm x 4,9 cm
 - PRO650 157,1 cm x 94,8 cm x 6,9 cm
- Philips Ambilight® technologie (PRO430a)
- Jas 450 cd/m² (PROxx1) nebo 350 cd/m² (PROxx0)
- Wi-Fi B/G/N (2.4 GHz) (PROxx1) nebo Wi-Fi B/G/N (2.4/5 GHz) (PROxx0)
- Nízká spotřeba (typicky PRO431 56W (EPA 6.0))
- LAN, 2 x 10W reproduktory, USB 2.0, uSD (PROxx1)
- Nastavení parametrů přes LAN nebo CONTROL cloud
- + společné FrameXX vlastnosti



FrameXX

TAB_{SERIES}

- Rozměry: uhlopříčka 32"-65"
- Dřevěný rám, rámy na zakázku
- Špičkový průmyslový A-MVA/IPS full HD panel
- Vestavěný počítač s Android, 4-jádrový procesor (2.0 GHz), paměť 1 GB flash RAM, 16 GB flash NAND
- Neutrální systém (root) OS 4.4.2, podpora Google play, volitelný ovládací spodní pruh (možnost celoobrazovkového režimu)
- Vícebodové dotykové ovládání (6-100)
- Chráněno 4,5 mm sklem (bezpečnostní vrstvené), matný povrch (anti-glare, 1-vrstvé)
- Orientace na šířku / na výšku
- 1 x USB, 1 x Wi-Fi B/G/N (2.4/5 GHz), 1 x LAN



FrameXX

SIGN₂

 DIGITÁLNÍ
REKLAMA

- Rozměry: 10,6 cm x 10 cm x 2,4 cm
- Robustní kovové provedení, interní hodiny
- Vnitřní i vnější IrDA čidlo (1 m kabel), IR ovladač
- Odnímatelná Wi-Fi anténa (SMA konektor)
- LAN, Wi-Fi B/G/N (2.4/5 GHz), IrDA, HDMI (4K video 3840 x 2160 px)
- 2 x USB, 1 x SD, vnitřní paměť 13 GB
- Audio / Video (cinch) out, RS-232 (Canon DB-9), volitelně: HDMI → VGA (až fullHD)
- Univerzální kovový držák, HDMI kabel 1,5m
- Zdroj napájení 5V/2A



VLASTNOSTI

- Bezdrátový multimediální přehrávač fotografií, videa a internetu, Přehrávání z vnitřní paměti, USB, SD, LAN, Wi-Fi, UPnP, SMB, FTP, Flickr, Dropbox, YouTube nebo internetu
- Připojení pomocí Wi-Fi B/G/N nebo Ethernet LAN portu (SIGN/PRO/TAB), funkce Miracast
- Naprosto tichý provoz bez ventilátoru
- Projekce fotografií (JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF) s možností hudby na pozadí (MP3), podpora až 40 MPx fotografií
- Prezentace videa až do 4K (SIGN) 3840 x 2160 px (MPEG4, MKV, AVI, TS, MTS, 3GP), přímá podpora formátu MOV (iPhone/iPad) a MP4 (Android), podpora HTML5
- Automatický start poslední prezentace po zapnutí (libovolný obsah)
- Volitelná orientace (na šířku / na výšku), režim 50 Hz i 60 Hz
- Přehrávání playlistů

- Přehrávání i celé vnořené struktury adresářů, offline streamování
- Zpracování HTML5 videa (i dle css stylů)
- Pokročilé časovače (neomezený počet), plánování, automatická synchronizce obsahu
- Volitelné informační pruhy, předpověď počasí (aktuální den + 2 následující dny), RSS info, text, obrázek, volitelná pozadí (i propustná a polopropustná)
- EXIF info + EXIF informační pruh, základních 20 údajů (info o fotografii, o fotoaparátu, o objektivu, textová pole ...)
- Přejížděcí efekty, časování snímků, rychlosti, volitelné pořadí snímků, off-line kopírování ...
- Přehrávání dle typu souborů, dle data (pevný, plovoucí časový interval)
- Kontextová souborová nabídka – Kopírování, Mazání, Start ...

FrameXX

VPN

- Přímé ovládání v rámci intranetu/VPN z prohlížeče pomocí IP adresy
- Detailní vzdálené nastavení
- Není třeba internetové připojení

FrameXX

CONTROL

- Vzdálené ovládání přes FrameXX cloud
- Centrální dohled
- Detailní vzdálené nastavení
- Práce se skupinami
- Tvorba playlistu, časovače
- Vzdálené vypínání/zapínání
- Lze ovládat i s free licenci (omezené funkce, neomezený počet zařízení)
- Vzdálená centrální aktualizace firmware
- Detailní záznam o provozu, ...



TYPICKÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ

- **Domácnosti** – zobrazení fotografií z dovolené, zaslání fotografií na dálku, kombinace s využitím přesné předpovědi počasí či informačního RSS kanálu
- **Recepce, showroomy, výstavy, muzea, galerie, divadla, čekárny** – zobrazení souborů fotografií či videa na jednom místě (úspora prostoru), podpoření značky, odlišná atmosféra v dřevěném rámu
- **Restaurace, hotely, prodejny (vč. řetězců), firemní pobočky** – automatizovaná prezentace nabídek, úspora za tištěnou reklamu, možnost rychlé a časté změny, centrální distribuce obsahu z jednoho místa
- **Interní firemní prostory** – informační „nástěnka“, prezentace vlastních akcí, fotografie zaměstnanců (sociální sblížení)
- **Školy, úřady** – automatizované poskytování aktuálních informací, vzdělávání



File name : LV-3.JPG
File size : 2890 kB
Dimensions : 2560x1920
Orientation : Horizontal (normal)
Created : 2014-02-07 04:30:42

Title :
Author : Me
User comment : Last nig

Camera : Panasonic
Model : DMC-LF1
ISO : 800
Exposure time : 1/30
Aperture : 3.0
Focal length : 9.5 mm
Focal (E035mm) : 44 mm
Flash : No Flash
Exposure program : Program
Exposure method : Pattern
White Balance : Manual
Digital zoom : 0
Lens brand : N/A
Lens model : N/A
Lens specs : N/A
Camera firmware : Ver. 1.1
Exif version : 2.30

01:48 20°C
Prague (Czech Republic)
24 7.2 mm 18°C
06 19.0 mm 20°C
06 0.3 mm 18°C
12 2.0 mm 20°C
12 3.3 mm 19°C
18 7.7 mm 21°C
18 1.2 mm 16°C
24 4.7 mm 19°C
16-16 16-17 17-18 16-17 0.3 mm

record ride --- Zirbel sets new U.S. hour record --- Lelangu an Qatar worlds, Ex

